LEVEL+33 LEINÖLFIRNISS

Schutz vor Rissbildung und Austrocknung des Holzes



- SCHNELLTROCKNEND
- BETONT FARBE UND HOLZSTRUKTUR
- NATÜRLICHES PRODUKT
- TIEFENWIRKSAME HOLZIMPRÄGNIERUNG
- WITTERUNGSBESTÄNDIG
- BILDET KEINEN LACKFILM
- NATÜRLICHES PRODUKT
- HARZFREI

ANWENDUNGSBEREICH

Leinölfirniss L+33 ist zur Imprägnierung, Konservierung und Pflege von Holz sowie Holzwerkstoffen bestimmt. Es zieht sehr gut ein und dringt tief in das Holz ein. Es ist ein umweltfreundliches Produkt – lösungsmittelfrei und ohne Füllstoffe. Das Produkt dringt tief in die Holzstruktur ein und bildet auf der Oberfläche keinen Film. Die Anwendung von Leinölfirniss schützt die imprägnierte Oberfläche vor der schädlichen Einwirkung von Witterungseinflüssen, vor Feuchtigkeit sowie vor mikrobiologischer Belastung wie Schimmel, Pilzen, Moosen und Flechten. L+33 Leinölfirniss wird am häufigsten zum Schutz von Terrassendielen aus Naturholz, Holztüren, Fensterrahmen, Fensterbänken, Böden, Fassadenpaneelen, Gartenmöbeln, Pergolen sowie von Holzaccessoires wie Stielen und Griffen verwendet. L+33 kann für jede Holzart eingesetzt werden: Laubholz, Nadelholz sowie weiche exotische Hölzer.

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Holzarten ist vor der Anwendung grundsätzlich eine technologische Probe durchzuführen, um den gewünschten Effekt zu prüfen. Nach dem Ölen kann das Holz unter Einfluss von Sonne und Regen nachdunkeln.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der für das Ölen vorgesehene Untergrund sollte trocken und sauber sein sowie frei von Staub, Fett, losen Partikeln und sämtlichen trennend wirkenden bzw. haftmindernden Mitteln.

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung ist das Leinölfirniss im Gebinde gründlich aufzurühren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Leinöl ist gebrauchsfertig. Es ist mit Pinsel, Rolle, einem weichen Tuch oder im Spritzverfahren aufzutragen. Je nach Holzart ist das Holz so oft zu tränken, bis es kein Öl mehr aufnimmt, wobei gleichzeitig die Bildung von Ölpfützen sowie eines lackartigen Films zu vermeiden ist. Überschüssiges Öl ist sofort abzunehmen bzw. abzuwischen. Bei Arbeiten im Außenbereich ist die geölte Oberfläche bis zur vollständigen Trocknung des Öls vor Sonneneinstrahlung, Niederschlägen und Frost zu schützen.

Hangato GmbH, Alter Mühlenweg 5a, 16303 Schwedt OT Passow, Tel.: 0049 3333 655 794,
Mail: hangato@hangato.de

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeuge und unerwünschte Verunreinigungen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG

Flasche 1l, Kanister 5l

TECHNISCHE DATEN

• FARBE DER FLÜSSIGKEIT – Hellbraun

• GLANZGRAD – Seidenmatt

• KONSISTENZ – Zähflüssig

• DICHTE – 0,928–0,950 g/cm³

• ANZAHL DER ANSTRICHE – mindestens 1

• VERBRAUCH – 60–100 ml/m²

• CAS-NR. – 68649-95-6

• LUFT- UND UNTERGRUNDTEMPERATUR BEI DER ANWENDUNG – +10 °C bis +30 °C

• AUFTRAGSMETHODE – Pinsel, Rolle, Spritzverfahren, weiches Tuch

• HALTBARKEIT – 12 Monate ab Herstellungsdatum

• Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung angegeben

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Das Produkt vor Frost geschützt lagern. In ursprünglich verschlossenen Verpackungen bei trockenen Verhältnissen in Raumtemperatur von über +5°C befördern und lagern.

WICHTIG! Nach der Anwendung sind mit Öl getränkte Werkzeuge in einem mit Wasser gefüllten Behälter aufzubewahren. Gefahr der Selbstentzündung. Das Produkt ist leicht entzündlich und muss in gut belüfteten Räumen, fern von Zündquellen und offenem Feuer, gelagert werden

HINWEISE

Arbeiten nach technischem Sicherheitsdatenblatt, der Gebrauchsanleitung, Normen und einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften ausführen. Das technische Merkblatt und Informationen über die Anwendung wurden für die Temperatur 25°C ± 2°C und die relative Luftfeuchtigkeit von 55-60% angegeben. Unter anderen Wetterbedingungen kann die Trocknungs- und Abbindezeit abweichen. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Produktverwendung oder eine Produktverwendung in anderen Bedingungen als hier angegeben. Die fachgemäße und damit erfolgreiche Produktverwendung wird von uns nicht überprüft. Weder Hersteller noch ermächtigter Vertreter können die Haftung für Schäden übernehmen, die in Folge einer unsachgemäßen Produktverwendung oder Lagerung entstehen. Es gilt dieses technische Merkblatt. Alle vorigen Merkblätter werden hierdurch ersetzt.

Hangato GmbH, Alter Mühlenweg 5a, 16303 Schwedt OT Passow, Tel.: 0049 3333 655 794,
Mail: hangato@hangato.de

SICHERHEIT

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Für Frischluft sorgen. Vor Kindern fernhalten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Nicht mit starken Oxidationsmitteln in Berührung bringen. In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht unter Umständen die Gefahr der Selbstentzündung. Mit Produkt verschmutzte Materialien wie Reinigungslappen, Papiertücher und Schutzkleidung können sich einige Stunden später selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden. Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen. H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wie-derholter Exposition . Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Das Produkt braucht nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] nicht gekennzeichnet zu werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Empfohlene Reinigungsmittel für Verpackungen: Wasser und Seife Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. HINWEIS: Nur restentleerte und gesäuberte Gebinde zum Recycling geben! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hangato GmbH, Alter Mühlenweg 5a, 16303 Schwedt OT Passow, Tel.: 0049 3333 655 794,
Mail: hangato@hangato.de